

VIV300 - Машина для резки Толкателей



Технические характеристики


Максимальная длина толкателя: 300 мм
 Минимальная длина толкателя: 60 мм
 Диаметр отрезки толкателя: 1-24 мм
 Электроподключение: 380В-50Гц
 Скорость вращения диска: 3650 об/мин
 Вес: 80 кг
 Габариты: 500*425*355 мм

Для более длинных операций резки доступна опциональная направляющая длиной 600 мм, которую можно выбрать по желанию.

Станок оснащен неподвижным отрезным и шлифовальным диском. Толкатели обрезаются, а далее торцуются без снятия с установки. Длина толкателя регулируется с помощью установленного на станке микрометра. Предназначен для прецизионной резки и шлифовки толкателей, штифтов, болтов.
Допуск +0,02 мм



Станок способен резать толкатели диаметром от 1 до 24мм. На направляющей установлен микрометр. Благодаря ему вы можете резать толкатели длиной от 60 до 325мм (опционально до 600мм).



Мощный и быстрый механизм зажима с помощью тисков обеспечивает скорость и удобство работы. С помощью алмазного карандаша для правки камня, чашечный камень может быть легко заточен.



На панели управления машины есть кнопка аварийной остановки и кнопка питания с индикатором для запуска - остановки.

Движения управляющего рычага:
 Вверх: Резка
 Вниз: Шлифовка
 Вправо: Открытие тисков



Динамическая передача автоматически настраивает свою скорость в зависимости от диаметра детали, используя пластиковый подшипник, расположенный на ременной передаче.



Во время работы обрабатываемые детали шлифуются с точностью перпендикулярности 90 / ±0,02, не требуя изменения настройки с помощью «чашечного камня».



Крышка из оргстекла обеспечивает безопасность. Благодаря концевому датчику при открытии крышки машина останавливается.